



FORCE 145 230V ACX VALIGETTA PLASTICA



Panoramica

FORCE 145 230V ACX VALIGETTA PLASTICA

cod. 815856

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Compatta e leggera
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%)

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.



MMA DC



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV



1 PH 230V



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici

CODE	CODICE 815856	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 27 A	Ø_{DC} MIN/MAX	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 3,2 mm
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 3,5 kW	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
F	FREQUENZA DI RETE 50 - 60 Hz	P_{GEN}	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 5 kW	W/H/L	DIMENSIONI 38 - 42 - 17 cm
A_{MIN} MAX	CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 130 A	F	FUSIBILE DI RETE 16 A	kg	PESO 5,2 kg
%USE	%USE (USO A 20°C) 60% - 125A	η	RENDIMENTO 82 %	BAR CODE	CODICE EAN 800489778954 5



FORCE 145 230V ACX VALIGETTA PLASTICA



CORRENTE MAX 125 A - 7%



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6



PEZZI / PALLET 36 pz/pallet



TENSIONE A VUOTO MAX 72 V

(*)%USE: DATO IDEATO DA TELWIN, NON PRESENTE NELLA EN 60974-1.

Accessori in dotazione

CAVO 16 MMQ 1,8 M - DINSE 25 - 124508



MASCHERA - 712250



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A - 712001

VALIGETTA IN PLASTICA - 322800



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



VETRO FILTRO 51X108 - 712257



MARTO/SPAZZOLA - 712139